


061H3006
Ventilatorsnelheidsregelaar, RGE

Fabrieksinstelling [bar]: 16.00, Aantal fasen: 3, P-band max. [bar]: 4.0,
Regeling bereik [bar] Pe [max.]: 28.00, Regeling bereik [bar] Pe [min.]: 8.00,
Type aanduiding: RGE-X3R4-7DS

PRODUCTSPECIFICATIES

Bruto gewicht	1.54 kg
Netto gewicht	1.12 kg
EAN	5702428275804
Aantal fasen	3
Aantal klemmen [stuks]	8 pc
Barstdruk [bar]	131 bar
Barstdruk [psig]	1900 psig
Behuizing	GESLOTEN
Beschermingsklasse-IP behuizing	IP54
Fabrieksinstelling [bar]	16 bar
Fabrieksinstelling [psig]	232 psig
Frequentie [Hz]	50/60 Hz
Goedkeuring	CE UKCA
Grootte druingangsaansl. [inch]	1/4
Hoeveelheid per verpakkingsformaat	6 pc
Interne/Externe drukinlaat	Inwendig
Koelmiddel(en)	R134a R22 R404A R407C R407H R449B R450A R513A
Lengte capillair [inch]	35.4 in
Lengte capillair [mm]	900 mm
Max. stroomuitvoer/-fase [A]	5 A
Max. Werkdruk [bar]	47 bar
Max. Werkdruk [psig]	681 psig
Min. toerentalinstelling [%]	35%@50Hz 35%@60Hz
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]	50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]	-15 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]	122 °F

Danfoss is niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten in catalogi, brochures en ander gedrukt materiaal. Danfoss behoudt zich het recht voor om haar producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit geldt ook voor producten die al in bestelling zijn, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen kunnen worden aangebracht zonder dat vervolgwijzigingen nodig zijn in reeds overeengekomen specificaties. Alle handelsmerken in dit materiaal zijn eigendom van de respectievelijke bedrijven. Danfoss en het Danfoss-logo zijn handelsmerken van Danfoss A/S. Alle rechten voorbehouden.

PRODUCTSPECIFICATIES

Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]	5 °F
Onderhoud geschikt	Nee
Opmerking drukaansluiting	met Schrader
P-band max. [bar]	4 bar
P-band max. [psi]	58 psi
Productaccessoires	Nee
Productgroep	Elektronische regelaars
Productnaam	Ventilatorsnelheidsregelaar
Regeling bereik [bar] Pe [max.]	28 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]	8 bar
Regeling bereik [MPa] Pe [max.]	2.8 MPa
Regeling bereik [MPa] Pe [min.]	0.8 MPa
Regeling bereik [psig] Pe [max.]	406 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]	116 psig
Standaard drukinlaat	DIN 8906
Type	RGE
Type aanduiding	RGE-X3R4-7DS
Type drukinlaat	Flare
Verpakking	Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]	415 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]	380 V

Voor documenten, software, afbeeldingen en meer informatie, gebruik deze link om de productpagina in de Danfoss Product Store te bezoeken [🔗](#)