


061H3023
Ventilatorsnelheidsregelaar, RGE

Fabriekinstelling [bar]: 32.00, Aantal fasen: 1, P-band max. [bar]: 8.0,
Regeling bereik [bar] Pe [max.]: 39.00, Regeling bereik [bar] Pe [min.]: 16.00,
Type aanduiding: RGE-Z1Q6-7DS

PRODUCTSPECIFICATIES

Bruto gewicht	0.64 kg
Netto gewicht	0.58 kg
EAN	5702428275743
Aantal fasen	1
Aantal klemmen [stuks]	4 pc
Barstdruk [bar]	131 bar
Barstdruk [psig]	1900 psig
Behuizing	GESLOTEN
Beschermingsklasse-IP behuizing	IP54
Fabriekinstelling [bar]	32 bar
Fabriekinstelling [psig]	464 psig
Frequentie [Hz]	50/60 Hz
Goedkeuring	CE UKCA
Grootte druingangsaanl. [inch]	1/4
Hoeveelheid per verpakkingsformaat	16 pc
Interne/Externe drukinlaat	Inwendig
Koelmiddel(en)	R410A R407H R449B R450A R513A
Lengte capillair [inch]	35.4 in
Lengte capillair [mm]	900 mm
Max. stroomuitvoer/-fase [A]	8 A
Max. Werkdruk [bar]	47 bar
Max. Werkdruk [psig]	681 psig
Min. toerentalinstelling [%]	35%@60Hz 45%@50Hz
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]	55 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]	-20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]	131 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]	-4 °F
Onderhoud geschikt	Nee

Danfoss is niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten in catalogi, brochures en ander gedrukt materiaal. Danfoss behoudt zich het recht voor om haar producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit geldt ook voor producten die al in bestelling zijn, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen kunnen worden aangebracht zonder dat vervolgwijzigingen nodig zijn in reeds overeengekomen specificaties. Alle handelsmerken in dit materiaal zijn eigendom van de respectievelijke bedrijven. Danfoss en het Danfoss-logo zijn handelsmerken van Danfoss A/S. Alle rechten voorbehouden.

Productspecificatie | Ventilatorsnelheidsregelaar, RGE

PRODUCTSPECIFICATIES

Opmerking drukaansluiting	met Schrader
P-band max. [bar]	8 bar
P-band max. [psi]	116 psi
Productaccessoires	Nee
Productgroep	Elektronische regelaars
Productnaam	Ventilatorsnelheidsregelaar
Regeling bereik [bar] Pe [max.]	39 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]	16 bar
Regeling bereik [MPa] Pe [max.]	3.9 MPa
Regeling bereik [MPa] Pe [min.]	1.6 MPa
Regeling bereik [psig] Pe [max.]	566 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]	232 psig
Standaard drukinlaat	DIN 8906
Type	RGE
Type aanduiding	RGE-Z1Q6-7DS
Type drukinlaat	Flare
Verpakking	Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]	240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]	200 V

Voor documenten, software, afbeeldingen en meer informatie, gebruik deze link om de productpagina in de Danfoss Product Store te bezoeken [🔗](#)