



**061H3140**

**Ventilatorsnelheidsregelaar, XGE-4C**

Fabriekinstelling [bar]: 19.00, Aantal fasen: 1, P-band max. [bar]: 6.0,  
Regeling bereik [bar] Pe [min.]: 10.00, Regeling bereik [bar] Pe [max.]: 25.00,  
Type aanduiding: XGE-4C

**PRODUCTSPECIFICATIES**

<b>Bruto gewicht</b>	0.27 kg
<b>Netto gewicht</b>	0.22 kg
<b>EAN</b>	5702428275583
<b>Aantal fasen</b>	1
<b>Barstdruk [bar]</b>	131 bar
<b>Barstdruk [psig]</b>	1900 psig
<b>Behuizing</b>	GESLOTEN
<b>Beschermingsklasse-IP behuizing</b>	IP65
<b>Fabriekinstelling [bar]</b>	19 bar
<b>Fabriekinstelling [psig]</b>	276 psig
<b>Frequentie [Hz]</b>	50/60 Hz
<b>Goedkeuring</b>	CE CSA UKCA
<b>Grootte druingangsaansl. [inch]</b>	1/4
<b>Hoeveelheid per verpakkingsformaat</b>	50 pc
<b>Identiek product</b>	061H3141 AND 061H3103
<b>Interne/Externe drukinlaat</b>	Inwendig
<b>Koelmiddel(en)</b>	R134a R22 R404A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R407H R449B
<b>Max. stroomuitvoer/-fase [A]</b>	3 A
<b>Max. Werkdruk [bar]</b>	47 bar
<b>Max. Werkdruk [psig]</b>	681 psig
<b>Min. toerentalinstelling [%]</b>	35%@60Hz 45%@50Hz
<b>Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]</b>	55 °C

Danfoss is niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten in catalogi, brochures en ander gedrukt materiaal. Danfoss behoudt zich het recht voor om haar producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit geldt ook voor producten die al in bestelling zijn, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen kunnen worden aangebracht zonder dat vervolgwijzigingen nodig zijn in reeds overeengekomen specificaties. Alle handelsmerken in dit materiaal zijn eigendom van de respectievelijke bedrijven. Danfoss en het Danfoss-logo zijn handelsmerken van Danfoss A/S. Alle rechten voorbehouden.

## PRODUCTSPECIFICATIES

Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]	-20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]	131 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]	-4 °F
Onderhoud geschikt	Nee
Opmerking drukaansluiting	met Schrader
P-band max. [bar]	6 bar
P-band max. [psi]	87 psi
Productaccessoires	Nee
Productgroep	Elektronische regelaars
Productnaam	Ventilatorsnelheidsregelaar
Regeling bereik [bar] Pe [max.]	25 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]	10 bar
Regeling bereik [MPa] Pe [max.]	2.5 MPa
Regeling bereik [MPa] Pe [min.]	1 MPa
Regeling bereik [psig] Pe [max.]	363 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]	145 psig
Standaard drukinlaat	DIN 8906
Type	XGE
Type aanduiding	XGE-4C
Type drukinlaat	Flare
Verpakking	Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]	240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]	200 V

Voor documenten, software, afbeeldingen en meer informatie, gebruik deze link om de productpagina in de Danfoss Product Store te bezoeken [↗](#)