



061H3240

Ventilatorsnelheidsregelaar, XGE-4M

Fabrieksinstelling [bar]: 19.00, Aantal fasen: 1, P-band max. [bar]: 6.0,
Regeling bereik [bar] Pe [min.]: 10.00, Regeling bereik [bar] Pe [max.]: 25.00,
Type aanduiding: XGE-4M

PRODUCTSPECIFICATIES

Bruto gewicht	0.27 kg
Netto gewicht	0.26 kg
EAN	5702428275491
Aantal fasen	1
Barstdruk [bar]	131 bar
Barstdruk [psig]	1900 psig
Behuizing	GESLOTEN
Beschermingsklasse-IP behuizing	IP65
Fabrieksinstelling [bar]	19 bar
Fabrieksinstelling [psig]	276 psig
Frequentie [Hz]	50/60 Hz
Goedkeuring	CE UKCA
Grootte druingangsaansl. [inch]	1/4
Hoeveelheid per verpakkingsformaat	50 pc
Identiek product	061H3241 AND 061H3103
Interne/Externe drukinlaat	Inwendig
Koelmiddel(en)	R134a R22 R404A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R407H R449B
Max. stroomuitvoer/-fase [A]	3 A
Max. Werkdruk [bar]	47 bar
Max. Werkdruk [psig]	681 psig
Min. toerentalinstelling [%]	35%@60Hz 45%@50Hz
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]	55 °C

Danfoss is niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten in catalogi, brochures en ander gedrukt materiaal. Danfoss behoudt zich het recht voor om haar producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit geldt ook voor producten die al in bestelling zijn, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen kunnen worden aangebracht zonder dat vervolgwijzigingen nodig zijn in reeds overeengekomen specificaties. Alle handelsmerken in dit materiaal zijn eigendom van de respectievelijke bedrijven. Danfoss en het Danfoss-logo zijn handelsmerken van Danfoss A/S. Alle rechten voorbehouden.

Productspecificatie | Ventilatorsnelheidsregelaar, XGE-4M
PRODUCTSPECIFICATIES

Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]	-20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]	131 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]	-4 °F
Onderhoud geschikt	Nee
Opmerking drukaansluiting	met Schrader
P-band max. [bar]	6 bar
P-band max. [psi]	87 psi
Productaccessoires	Nee
Productgroep	Elektronische regelaars
Productnaam	Ventilatorsnelheidsregelaar
Regeling bereik [bar] Pe [max.]	25 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]	10 bar
Regeling bereik [MPa] Pe [max.]	2.5 MPa
Regeling bereik [MPa] Pe [min.]	1 MPa
Regeling bereik [psig] Pe [max.]	363 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]	145 psig
Standaard drukinlaat	DIN 8906
Type	XGE
Type aanduiding	XGE-4M
Type drukinlaat	Flare
Verpakking	Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]	240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]	200 V

Voor documenten, software, afbeeldingen en meer informatie, gebruik deze link om de productpagina in de Danfoss Product Store te bezoeken [↗](#)