

Thermo-hygrometer

testo 608 - Continue bewaking van binnenklimaat

Continue weergave van temperatuur, vochtigheid en dauwpunt

Min./max.-weergave

Batterijcontrole

Aanvullende voordelen van de testo 608-H2:

LED-alarm bij grensoverschrijdingen

Hoge nauwkeurigheid ± 2 %RV



De hygrometer testo 608-H1 meet continu vocht, temperatuur en dauwpunt. Het grote display is zelfs van grote afstand goed leesbaar en het instrument kan zowel op tafel geplaatst worden als aan de wand worden gehangen. De testo 608 beschikt over een max./min.-waarde weergave en batterij controle. Door de lange termijn stabiele

sensor, kunt u jarenlang vertrouwen op correcte meetresultaten. De nauwkeurige alarm-hygrometer testo 608-H2 meldt betrouwbaar overschrijdingen van luchtvochtigheid en temperatuur, bijv. in tuincentra, magazijnen, cleanrooms, musea, laboratoria, etc.

Technische gegevens / Toebehoren

testo 608-H1

Hygrometer testo 608-H1, vocht-/dauwpunts-/ temperatuurmeter incl. batterij.



Bestelnr. 0560 6081

Algemene technische gegevens

Meetinterval	18 s
Opslagtemp.	-40 ... +70 °C
Batterijtype	9V-blokbatterij
Levensd. batterij	ca. 1 jaar
Gewicht	168 g
Afmeting	111 x 90 x 40 mm
Behuizing	ABS
Display	LCD 2 regels

testo 608-H2

Hygrometer testo 608-H2, vocht-/dauwpunts-/ temperatuurmeter, incl. LEDalarm, batterij en kalibratieprotocol.



Bestelnr. 0560 6082

Technische gegevens	testo 608-H1		testo 608-H2	
	NTC	Testo humid. sensor, cap.	NTC	Testo humid. sensor, cap.
Meetbereik	0 ... +50 °C -20 ... +50 °C td	+10 ... +95 %RV	-10 ... +70 °C -40 ... +70 °C td	+2 to +98 %RV
Nauwkeurigheid ±1 digit	±0.5 °C (bij +25 °C)	±3 %RV (+10 ... +95 %RV)	±0.5 °C (bij +25 °C)	±2 %RV (+2 ... +98 %RV)
Resolutie	0.1 °C	0.1 %RV	0.1 °C	0.1 %RV
Bedrijfstemp.	0 ... +50 °C		-10 ... +70 °C	

Toebehoren

Bestelnr.

Toebehoren voor meetinstrument

ISO-kalibratiecertificaat vochtigheid, kalibratiepunten 11,3 , 33,0 en 75,3 %RV bij 25 °C	230520 7731
---	-------------

